



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 011393 0542 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:**

**KRAUSE Werk GmbH & Co. KG**

Am Kreuzweg 3  
36304 Alsfeld  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:**

**Kleingerüste  
und Klappgerüste**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.

Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:**

028-713251073-001

**Gültig bis:**

2027-03-29

**Datum,** 2022-05-17

( Steffen Veit )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 011393 0542 Rev. 00

**Modell(e):** BG 2114 / BG 2105 / BG 2105-1

## Kenndaten:

|                |                               |                          |                   |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| BG 2114        | Kleingerüste                  |                          |                   |
| zul. Belastung | 150 kg                        |                          |                   |
| Plattform      |                               |                          |                   |
| Abmessungen    | 500 x 1470 mm                 |                          |                   |
| max. Standhöhe | 1,0 m                         |                          |                   |
|                | Holme                         | Sprossen                 | Plattform         |
| Profile        | 61,5 x 20 mm                  | 28 x 28 mm, gebördelt    | 40 x 20 x 1,25 mm |
| Material       | EN AW 5049<br>EN AW 6063      | EN AW 5449<br>EN AW 6060 | EN AW 6063        |
| Ausstattung    | 2K-Fußkappe, Transportrollen; |                          |                   |

|                |                                                                    |                          |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| BG 2105        | Klappgerüste                                                       |                          |                   |
| zul. Belastung | 150 kg                                                             |                          |                   |
| Plattform      |                                                                    |                          |                   |
| Abmessungen    | BG 2105: 500 x 1250 mm<br>BG 2105 Flächengerüst: 3 x 500 x 1250 mm |                          |                   |
| max. Standhöhe | 1,0 m                                                              |                          |                   |
|                | Holme                                                              | Sprossen                 | Plattform         |
| Profile        | 61,5 x 20 mm                                                       | 28 x 28 mm, gebördelt    | 40 x 20 x 1,25 mm |
| Material       | EN AW 5049<br>EN AW 6063                                           | EN AW 5449<br>EN AW 6060 | EN AW 6063        |
| Ausstattung    | 2K-Fußkappe, Geländerset Art-Nr. 916242;                           |                          |                   |

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 011393 0542 Rev. 00

|                  |                                                                |                          |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>BG 2105-1</b> | Klappgerüste                                                   |                          |                   |
| zul. Belastung   | 150 kg                                                         |                          |                   |
| Plattform        |                                                                |                          |                   |
| Abmessungen      | 500 x 1250 mm                                                  |                          |                   |
| max. Standhöhe   | 1,0 m                                                          |                          |                   |
|                  | <b>Holme</b>                                                   | <b>Sprossen</b>          | <b>Plattform</b>  |
| Profile          | 61,5 x 20 mm                                                   | 28 x 28 mm, gebördelt    | 40 x 20 x 1,25 mm |
| Material         | EN AW 5049<br>EN AW 6063                                       | EN AW 5449<br>EN AW 6060 | EN AW 6063        |
| Ausstattung      | 2K-Fußkappe, Fahrrollen d = 75 mm, Geländerset Art-Nr. 916242; |                          |                   |

**Geprüft nach:**

PPP 52047D:2020



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1 011393 0542 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **KRAUSE Werk GmbH & Co. KG**

Am Kreuzweg 3  
36304 Alsfeld  
GERMANY

**Certification Mark:**



**Product:** **Scaffold  
and foldable scaffolds**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

**Test report no.:** 028-713251073-001

**Valid until:** 2027-03-29

**Date,** 2022-05-17

( Steffen Veit )

# CERTIFICATE

No. Z1 011393 0542 Rev. 00

**Model(s):** BG 2114 / BG 2105 / BG 2105-1

## Parameters:

|                      |                                     |                          |                   |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>BG 2114</b>       | small scaffolds                     |                          |                   |
| max. load            | 150 kg                              |                          |                   |
| platform             |                                     |                          |                   |
| dimension            | 500 x 1470 mm                       |                          |                   |
| max. standing height | 1,0 m                               |                          |                   |
|                      | <b>stiles</b>                       | <b>rungs</b>             | <b>platform</b>   |
| profiles             | 61,5 x 20 mm                        | 28 x 28 mm, flanged      | 40 x 20 x 1,25 mm |
| material             | EN AW 5049<br>EN AW 6063            | EN AW 5449<br>EN AW 6060 | EN AW 6063        |
| features             | 2K-foot cap, castors for transport; |                          |                   |

|                      |                                                                    |                          |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>BG 2105</b>       | foldable scaffolds                                                 |                          |                   |
| max. load            | 150 kg                                                             |                          |                   |
| platform             |                                                                    |                          |                   |
| dimension            | BG 2105: 500 x 1250 mm<br>BG 2105 flat-scaffold: 3 x 500 x 1250 mm |                          |                   |
| max. standing height | 1,0 m                                                              |                          |                   |
|                      | <b>stiles</b>                                                      | <b>rungs</b>             | <b>platform</b>   |
| profiles             | 61,5 x 20 mm                                                       | 28 x 28 mm, flanged      | 40 x 20 x 1,25 mm |
| material             | EN AW 5049<br>EN AW 6063                                           | EN AW 5449<br>EN AW 6060 | EN AW 6063        |
| features             | 2K-foot cap, handrail set art-no. 916242;                          |                          |                   |

# CERTIFICATE

No. Z1 011393 0542 Rev. 00

|                      |                                                              |                          |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>BG 2105-1</b>     | foldable scaffolds                                           |                          |                   |
| max. load            | 150 kg                                                       |                          |                   |
| platform             |                                                              |                          |                   |
| dimension            | 500 x 1250 mm                                                |                          |                   |
| max. standing height | 1,0 m                                                        |                          |                   |
|                      | <b>stiles</b>                                                | <b>rungs</b>             | <b>platform</b>   |
| profiles             | 61,5 x 20 mm                                                 | 28 x 28 mm, flanged      | 40 x 20 x 1,25 mm |
| material             | EN AW 5049<br>EN AW 6063                                     | EN AW 5449<br>EN AW 6060 | EN AW 6063        |
| features             | 2K-foot cap, castors d = 75 mm, handrail set art-no. 916242; |                          |                   |

**Tested according to:** PPP 52047D:2020



Product Service

# CERTIFICAT

Nr. Z1 011393 0542 Rev. 00

**Titularul certificatului:** KRAUSE Werk GmbH & Co. KG

Am Kreuzweg 3  
36304 Alsfeld  
GERMANIA

**Marcă de certificare:**



**Produs:**

**Schele de mici dimensiuni  
și schele pliabile**

Produsul a fost testat în mod voluntar pentru respectarea cerințelor esențiale și poate fi marcat cu marca de certificare ilustrată mai sus. Modificarea aspectului mărcii de certificare nu este permisă. Transferul certificatului de către titular către terți nu este permis. Certificatul este valabil până la data indicată, dacă nu este revocat anterior. Trebuie îndeplinite toate cerințele aplicabile ale regulamentului de testare și certificare al grupului TÜV SÜD.  
Detalii: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Nr. raport de încercare:** 028-713251073-001

**Valabil până la:** 2027-03-29

**Data,** 2022-05-17

( Steffen Veit )

# CERTIFICAT

Nr. Z1 011393 0542 Rev. 00

**Model(e):** **BG 2114 / BG 2105 / BG 2105-1**

## Date tehnice:

|                         |                                                   |                          |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| BG 2114                 | Schele de mici dimensiuni                         |                          |                   |
| Sarcină admisă          | 150 kg                                            |                          |                   |
| Platformă               |                                                   |                          |                   |
| Dimensiuni              | 500 x 1470 mm                                     |                          |                   |
| Înălțime max. platformă | 1,0 m                                             |                          |                   |
|                         | Montanți                                          | Trepte                   | Platformă         |
| Profile                 | 61,5 x 20 mm                                      | 28 x 28 mm, bordurate    | 40 x 20 x 1,25 mm |
| Material                | EN AW 5049<br>EN AW 6063                          | EN AW 5449<br>EN AW 6060 | EN AW 6063        |
| Dotări                  | Capace de picior bicomponente; role de transport; |                          |                   |

|                         |                                                                                   |                          |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| BG 2105                 | Schele pliabile                                                                   |                          |                   |
| Sarcină admisă          | 150 kg                                                                            |                          |                   |
| Platformă               |                                                                                   |                          |                   |
| Dimensiuni              | BG 2105: 500 x 1250 mm<br>BG 2105, schelă cu platformă extinsă: 3 x 500 x 1250 mm |                          |                   |
| Înălțime max. platformă | 1,0 m                                                                             |                          |                   |
|                         | Montanți                                                                          | Trepte                   | Platformă         |
| Profile                 | 61,5 x 20 mm                                                                      | 28 x 28 mm, bordurate    | 40 x 20 x 1,25 mm |
| Material                | EN AW 5049<br>EN AW 6063                                                          | EN AW 5449<br>EN AW 6060 | EN AW 6063        |
| Dotări                  | Capace de picior bicomponente; set balustrade, cod art. 916242;                   |                          |                   |

# CERTIFICAT

Nr. Z1 011393 0542 Rev. 00

|                         |                                                                                 |                       |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| BG 2105-1               | Schele pliabile                                                                 |                       |                   |
| Sarcină admisă          | 150 kg                                                                          |                       |                   |
| Platformă               |                                                                                 |                       |                   |
| Dimensiuni              | 500 x 1250 mm                                                                   |                       |                   |
| Înălțime max. platformă | 1,0 m                                                                           |                       |                   |
|                         | Montanți                                                                        | Trepte                | Platformă         |
| Profile                 | 61,5 x 20 mm                                                                    | 28 x 28 mm, bordurate | 40 x 20 x 1,25 mm |
| Material                | EN AW 5049                                                                      | EN AW 5449            | EN AW 6063        |
|                         | EN AW 6063                                                                      | EN AW 6060            |                   |
| Dotări                  | Capace de picior bicomponente; roți d = 75 mm; set balustrade, cod art. 916242; |                       |                   |

Testat conform:

PPP 52047D:2020